

## 1-3\_【別紙】ネットワーク接続設定値

農林水産省共通申請サービス(eMAFF) / 農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図)  
/ 農業委員会サポートシステム / 全国データベース

---

本サービスを利用する団体の庁内ネットワーク等を管理する情報システム担当者様向け

2022/12/09

SBテクノロジー株式会社

# 1. LGWANから接続する場合

## LGWANからの接続設定値 (1)

## (1) 本サービスをLGWANから利用するための設定値

No	システムと環境	設定種類	設定内容	備考
1	本サービス / 本番環境	ファイアウォール	<b>共通</b> 下記2個のアドレス宛通信を許可設定にします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IP : 61.212.143.65</li> <li>cds-lgwan.bhc.asp.lgwan.jp</li> <li>ポート : HTTPS(443)</li> </ul>	LGWAN接続時に経由しているファイアウォール（及びアクセス制限を実施しているプロキシ、URLフィルタ等）に設定してください。
2		プロキシ設定	<b>ブラウザに設定する場合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>プロキシサーバ : 61.212.143.65</li> <li>ポート : HTTPS(443)</li> <li>以下ドメインへのアクセスは上記プロキシサーバ宛にならないよう、ブラウザのプロキシ設定にて除外してください。               <ul style="list-style-type: none"> <li>cds-lgwan.bhc.asp.lgwan.jp</li> </ul> </li> </ul> <b>庁内プロキシ、およびプロキシ自動構成スクリプト (PAC) に設定する場合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>下記15個のドメイン向けの通信を、上位プロキシ(61.212.143.65)宛として設定してください。               <ul style="list-style-type: none"> <li>map-lg.e.maff.go.jp</li> <li>map-atlas-lg.e.maff.go.jp</li> <li>map-lg.api.maff.go.jp</li> <li>map-link-lg.e.maff.go.jp</li> <li>www-lg.alis-system.jp</li> <li>auth.lg.id.maff.go.jp</li> <li>test.lg.id.maff.go.jp</li> <li>e-maff.my.site.com</li> <li>e-maff.file.force.com</li> <li>ods-lg.alis-system.jp</li> <li>e-maff.force.com</li> <li>e-maff.my.salesforce.com</li> <li>e-maff.lightning.force.com</li> <li>e-maff--c.documentforce.com</li> <li>ポート : HTTPS(443)</li> </ul> </li> </ul>	ブラウザに設定する場合は他のWebシステムへアクセスできなくなる可能性があります。他のWebシステムを利用する際は設定を解除してください。  庁内プロキシ及び、プロキシ自動構成スクリプト (PAC) を利用する際は、既存の設定に影響が出ないように注意してください。

## LGWANからの接続設定値 (2)

## (2) 農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図) 研修環境をLGWANから利用するための設定値

No	システムと環境	設定種類	設定内容	備考
3	農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図) / 研修環境	ファイアウォール	<b>共通</b> 下記2個のアドレス宛通信を許可設定にします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IP : 61.212.143.65</li> <li>cds-lgwan.bhc.asp.lgwan.jp</li> <li>ポート : HTTPS(443)</li> </ul>	LGWAN接続時に経由しているファイアウォール(及びアクセス制限を実施しているプロキシ、URLフィルタ等)に設定してください。
4		プロキシ設定	<b>ブラウザに設定する場合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>プロキシサーバ : 61.212.143.65</li> <li>ポート : HTTPS(443)</li> <li>以下ドメインへのアクセスは上記プロキシサーバ宛にならないよう、ブラウザのプロキシ設定にて除外してください。               <ul style="list-style-type: none"> <li>cds-lgwan.bhc.asp.lgwan.jp</li> </ul> </li> </ul> <b>庁内プロキシ、およびプロキシ自動構成スクリプト(PAC)に設定する場合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>下記4個のドメイン向けの通信を、上位プロキシ(61.212.143.65)宛として設定してください。               <ul style="list-style-type: none"> <li>edu-map-lg.e.maff.go.jp</li> <li>edu-map-atlas-lg.e.maff.go.jp</li> <li>edu-map-lg.api.maff.go.jp</li> <li>auth.stg.lg.id.maff.go.jp</li> <li>ポート : HTTPS(443)</li> </ul> </li> </ul>	ブラウザに設定する場合は他のWebシステムへアクセスできなくなる可能性があります。他のWebシステムを利用する際は設定を解除してください。  庁内プロキシ及び、プロキシ自動構成スクリプト(PAC)を利用する際は、既存の設定に影響が出ないように注意してください。

## LGWANからの接続設定値 (3)

## (3) 農林水産省共通申請サービス(eMAFF) 習熟環境をLGWANから利用するための設定値

No	システムと環境	設定種類	設定内容	備考
5	農林水産省共通申請サービス(eMAFF) / 習熟環境	ファイアウォール	<b>共通</b> 下記2個のアドレス宛通信を許可設定にします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>IP : 61.212.143.65</li> <li>cds-lgwan.bhc.asp.lgwan.jp</li> <li>ポート : HTTPS(443)</li> </ul>	LGWAN接続時に経由しているファイアウォール（及びアクセス制限を実施しているプロキシ、URLフィルタ等）に設定してください。
6		プロキシ設定	<b>ブラウザに設定する場合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>プロキシサーバ : 61.212.143.65</li> <li>ポート : HTTPS(443)</li> </ul> ・ 以下ドメインへのアクセスは上記プロキシサーバ宛にならないよう、ブラウザのプロキシ設定にて除外してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>cds-lgwan.bhc.asp.lgwan.jp</li> </ul> <b>庁内プロキシ、およびプロキシ自動構成スクリプト (PAC) に設定する場合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>下記9個のドメイン向けの通信を、上位プロキシ(61.212.143.65)宛として設定してください。               <ul style="list-style-type: none"> <li>e-maff--migration.my.salesforce.com</li> <li>e-maff--migration.lightning.force.com</li> <li>e-maff--migration--c.documentforce.com</li> <li>e-maff--migration.sandbox.my.site.com</li> <li>e-maff--migration.sandbox.my.salesforce.com</li> <li>e-maff--migration.sandbox.lightning.force.com</li> <li>e-maff--migration.sandbox.file.force.com</li> <li>migration-emmaff.cs114.force.com</li> <li>auth.stg.lg.id.maff.go.jp</li> <li>ポート : HTTPS(443)</li> </ul> </li> </ul>	ブラウザに設定する場合は他のWebシステムへアクセスできなくなる可能性があります。他のWebシステムを利用する際は設定を解除してください。  庁内プロキシ及び、プロキシ自動構成スクリプト (PAC) を利用する際は、既存の設定に影響が出ないように注意してください。

## LGWANからの接続設定値 (4)

## (4) 農林水産省共通申請サービス(eMAFF) 新習熟環境をLGWANから利用するための設定値

No	システムと環境	設定種類	設定内容	備考
7	農林水産省共通申請サービス(eMAFF) / 新習熟環境	ファイアウォール	<b>共通</b> 下記2個のアドレス宛通信を許可設定にします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP : 61.212.143.65</li> <li>• cds-lgwan.bhc.asp.lgwan.jp</li> <li>• ポート : HTTPS(443)</li> </ul>	LGWAN接続時に経由しているファイアウォール（及びアクセス制限を実施しているプロキシ、URLフィルタ等）に設定してください。
8		プロキシ設定	<b>ブラウザに設定する場合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• プロキシサーバ : 61.212.143.65</li> <li>• ポート : HTTPS(443)</li> </ul> • 以下ドメインへのアクセスは上記プロキシサーバ宛にならないよう、ブラウザのプロキシ設定にて除外してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• cds-lgwan.bhc.asp.lgwan.jp</li> </ul> <b>庁内プロキシ、およびプロキシ自動構成スクリプト (PAC) に設定する場合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 下記9個のドメイン向けの通信を、上位プロキシ(61.212.143.65)宛として設定にします。               <ul style="list-style-type: none"> <li>• mastery-e-maff.cs114.force.com</li> <li>• e-maff--mastery.my.salesforce.com</li> <li>• e-maff--mastery.lightning.force.com</li> <li>• e-maff--mastery--c.documentforce.com</li> <li>• e-maff--mastery.sandbox.my.site.com</li> <li>• e-maff--mastery.sandbox.my.salesforce.com</li> <li>• e-maff--mastery.sandbox.lightning.force.com</li> <li>• e-maff--mastery.sandbox.file.force.com</li> <li>• auth.stg.lg.id.maff.go.jp</li> <li>• ポート : HTTPS(443)</li> </ul> </li> </ul>	ブラウザに設定する場合は他のWebシステムへアクセスできなくなる可能性があります。他のWebシステムを利用する際は設定を解除してください。  庁内プロキシ及び、プロキシ自動構成スクリプト (PAC) を利用する際は、既存の設定に影響が出ないように注意してください。

## LGWANからの接続設定値 (5)

## (5) 農林水産省共通申請サービス(eMAFF) 移行環境をLGWANから利用するための設定値

No	システムと環境	設定種類	設定内容	備考
9	農林水産省共通申請サービス(eMAFF) / 移行環境	ファイアウォール	<b>共通</b> 下記2個のアドレス宛通信を許可設定にします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP : 61.212.143.65</li> <li>• cds-lgwan.bhc.asp.lgwan.jp</li> <li>• ポート : HTTPS(443)</li> </ul>	LGWAN接続時に経由しているファイアウォール（及びアクセス制限を実施しているプロキシ、URLフィルタ等）に設定してください。
10		プロキシ設定	<b>ブラウザに設定する場合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• プロキシサーバ : 61.212.143.65</li> <li>• ポート : HTTPS(443)</li> <li>• 以下ドメインへのアクセスは上記プロキシサーバ宛にならないよう、ブラウザのプロキシ設定にて除外してください。               <ul style="list-style-type: none"> <li>• cds-lgwan.bhc.asp.lgwan.jp</li> </ul> </li> </ul> <b>庁内プロキシ、およびプロキシ自動構成スクリプト (PAC) に設定する場合</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 下記9個のドメイン向けの通信を、上位プロキシ(61.212.143.65)宛として設定してください。               <ul style="list-style-type: none"> <li>• datamig-e-maff.cs114.force.com</li> <li>• e-maff-datamig.my.salesforce.com</li> <li>• e-maff-datamig.lightning.force.com</li> <li>• e-maff-datamig--c.documentforce.com</li> <li>• e-maff-datamig.sandbox.my.site.com</li> <li>• e-maff-datamig.sandbox.my.salesforce.com</li> <li>• e-maff-datamig.sandbox.lightning.force.com</li> <li>• e-maff-datamig.sandbox.file.force.com</li> <li>• auth.stg.lg.id.maff.go.jp</li> <li>• ポート : HTTPS(443)</li> </ul> </li> </ul>	ブラウザに設定する場合は他のWebシステムへアクセスできなくなる可能性があります。他のWebシステムを利用する際は設定を解除してください。  庁内プロキシ及び、プロキシ自動構成スクリプト (PAC) を利用する際は、既存の設定に影響が出ないように注意してください。

## 2. インターネットから接続する場合



## インターネットからの接続設定値 (6)

## (6) 本サービスをインターネットから利用するための設定値

No	システムと環境	設定種類	設定内容	備考
1	本サービス / 本番環境	ファイアウォール	<p><b>共通</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 下記21個のドメイン向けの通信を許可設定にします。</li> <li>• <a href="http://map.e.maff.go.jp">map.e.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="http://map.maff.go.jp">map.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="http://map-onsite.api.maff.go.jp">map-onsite.api.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="http://map-internal.api.maff.go.jp">map-internal.api.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="http://map-link.e.maff.go.jp">map-link.e.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="http://www.alis-system.jp">www.alis-system.jp</a></li> <li>• <a href="http://auth.id.maff.go.jp">auth.id.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="http://web.id.maff.go.jp">web.id.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="http://cdn.auth0.com">cdn.auth0.com</a></li> <li>• <a href="http://map-opendata.maff.go.jp">map-opendata.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="http://e-maff.my.site.com">e-maff.my.site.com</a></li> <li>• <a href="http://e-maff.file.force.com">e-maff.file.force.com</a></li> <li>• <a href="http://ods.alis-system.jp">ods.alis-system.jp</a></li> <li>• <a href="http://irs.alis-system.jp">irs.alis-system.jp</a></li> <li>• <a href="http://e.maff.go.jp">e.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="http://e-maff.force.com">e-maff.force.com</a></li> <li>• <a href="http://e-maff.my.salesforce.com">e-maff.my.salesforce.com</a></li> <li>• <a href="http://e-maff.lightning.force.com">e-maff.lightning.force.com</a></li> <li>• <a href="http://e-maff--c.documentforce.com">e-maff--c.documentforce.com</a></li> <li>• <a href="http://cds.geospace.jp">cds.geospace.jp</a></li> <li>• <a href="http://gbiz-id.go.jp">gbiz-id.go.jp</a></li> <li>• <a href="http://cyberjapandata.gsi.go.jp">cyberjapandata.gsi.go.jp</a></li> </ul>	インターネット向けの通信で通過するファイアウォール（及びアクセス制限を実施しているプロキシ、URLフィルタ等）に設定してください。

## インターネットからの接続設定値 (7)

## (7) 農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図) 研修環境をインターネットから利用するための設定値

No	システムと環境	設定種類	設定内容	備考
2	農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図) / 研修環境	ファイアウォール	<b>共通</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 下記<b>6</b>個のドメイン向けの通信を許可設定にします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://edu-map.e.maff.go.jp">edu-map.e.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="https://edu-map-onsite.api.maff.go.jp">edu-map-onsite.api.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="https://edu-map-internal.api.maff.go.jp">edu-map-internal.api.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="https://auth.stg.id.maff.go.jp">auth.stg.id.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="https://web.stg.id.maff.go.jp">web.stg.id.maff.go.jp</a></li> <li>• <a href="https://cdn.auth0.com">cdn.auth0.com</a></li> <li>• ポート : HTTPS(443)</li> </ul> </li> </ul>	インターネット向けの通信で通過するファイアウォール（及びアクセス制限を実施しているプロキシ、URLフィルタ等）に設定してください。

## インターネットからの接続設定値 (8)

## (8) 農林水産省共通申請サービス(eMAFF) 習熟環境をインターネットから利用するための設定値

No	システムと環境	設定種類	設定内容	備考
3	農林水産省共通申請システム(eMAFF) / 習熟環境	ファイアウォール	<b>共通</b> ・ 下記 <b>13</b> 個のドメイン向けの通信を許可設定にします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ e-maff--migration.my.salesforce.com</li> <li>・ e-maff--migration.lightning.force.com</li> <li>・ e-maff--migration--c.documentforce.com</li> <li>・ e-maff--migration.sandbox.my.site.com</li> <li>・ e-maff--migration.sandbox.my.salesforce.com</li> <li>・ e-maff--migration.sandbox.lightning.force.com</li> <li>・ e-maff--migration.sandbox.file.force.com</li> <li>・ migration-emmaff.cs114.force.com</li> <li>・ cds.geospace.jp</li> <li>・ stg.gbiz-id.go.jp</li> <li>・ auth.stg.id.maff.go.jp</li> <li>・ web.stg.id.maff.go.jp</li> <li>・ cdn.auth0.com</li> <li>・ ポート : HTTPS(443)</li> </ul>	インターネット向けの通信で通過するファイアウォール（及びアクセス制限を実施しているプロキシ、URLフィルタ等）に設定してください。

## インターネットからの接続設定値 (9)

## (9) 農林水産省共通申請システム(eMAFF) 新習熟環境をインターネットから利用するための設定値

No	システムと環境	設定種類	設定内容	備考
4	農林水産省共通申請システム(eMAFF) / 新習熟環境	ファイアウォール	<b>共通</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>下記<b>13</b>個のドメイン向けの通信を許可設定にします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>mastery-e-maff.cs114.force.com</li> <li>e-maff--mastery.my.salesforce.com</li> <li>e-maff--mastery.lightning.force.com</li> <li>e-maff--mastery--c.documentforce.com</li> <li>e-maff--mastery.sandbox.my.site.com</li> <li>e-maff--mastery.sandbox.my.salesforce.com</li> <li>e-maff--mastery.sandbox.lightning.force.com</li> <li>e-maff--mastery.sandbox.file.force.com</li> <li>cds.geospace.jp</li> <li>stg.gbiz-id.go.jp</li> <li>auth.stg.id.maff.go.jp</li> <li>web.stg.id.maff.go.jp</li> <li>cdn.auth0.com</li> <li>ポート : HTTPS(443)</li> </ul> </li> </ul>	インターネット向けの通信で通過するファイアウォール（及びアクセス制限を実施しているプロキシ、URLフィルタ等）に設定してください。

## インターネットからの接続設定値 (10)

## (10) 農林水産省共通申請システム(eMAFF) 移行環境をインターネットから利用するための設定値

No	システムと環境	設定種類	設定内容	備考
5	農林水産省共通申請システム(eMAFF) / 移行環境	ファイアウォール	<b>共通</b> ・ 下記 <b>13</b> 個のドメイン向けの通信を許可設定にします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <a href="https://datamig-e-maff.cs114.force.com">datamig-e-maff.cs114.force.com</a></li> <li>・ <a href="https://e-maff--datamig.my.salesforce.com">e-maff--datamig.my.salesforce.com</a></li> <li>・ <a href="https://e-maff--datamig.lightning.force.com">e-maff--datamig.lightning.force.com</a></li> <li>・ <a href="https://e-maff--datamig--c.documentforce.com">e-maff--datamig--c.documentforce.com</a></li> <li>・ <a href="https://e-maff--datamig.sandbox.my.site.com">e-maff--datamig.sandbox.my.site.com</a></li> <li>・ <a href="https://e-maff--datamig.sandbox.my.salesforce.com">e-maff--datamig.sandbox.my.salesforce.com</a></li> <li>・ <a href="https://e-maff--datamig.sandbox.lightning.force.com">e-maff--datamig.sandbox.lightning.force.com</a></li> <li>・ <a href="https://e-maff--datamig.sandbox.file.force.com">e-maff--datamig.sandbox.file.force.com</a></li> <li>・ <a href="https://cds.geospace.jp">cds.geospace.jp</a></li> <li>・ <a href="https://stg.gbiz-id.go.jp">stg.gbiz-id.go.jp</a></li> <li>・ <a href="https://auth.stg.id.maff.go.jp">auth.stg.id.maff.go.jp</a></li> <li>・ <a href="https://web.stg.id.maff.go.jp">web.stg.id.maff.go.jp</a></li> <li>・ <a href="https://cdn.auth0.com">cdn.auth0.com</a></li> <li>・ ポート : HTTPS(443)</li> </ul>	インターネット向けの通信で通過するファイアウォール（及びアクセス制限を実施しているプロキシ、URLフィルタ等）に設定してください。

## インターネットからの接続設定値 (11)

## (11) 全国データベース 研修環境をインターネットから利用するための設定値

No	システムと環境	設定種類	設定内容	備考
6	全国データベース / 研修環境	ファイアウォール	<b>共通</b> • 下記2個のドメイン向けの通信を許可設定にします。 <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="https://training-ods.alis-system.jp">training-ods.alis-system.jp</a></li><li>• <a href="https://training-irs.alis-system.jp">training-irs.alis-system.jp</a></li></ul>	インターネット向けの通信で通過するファイアウォール（及びアクセス制限を実施しているプロキシ、URLフィルタ等）に設定してください。